

# Cosy Colours

CHALK PAINT BY  
MISSPOMPADOUR



**La laque à la craie CosyColours** est notre laque mate à la craie durable pour les meubles et plus encore. Elle est également résistante et lavable sur les surfaces lisses. Cette peinture robuste, résistante aux chocs et exempte de COV est en outre sans danger pour les enfants et les animaux. Lors du séchage, aucune substance volatile polluante ne s'évapore. La laque à la craie mate a une résistance élevée à la lumière UV et crée des surfaces nobles et veloutées.

- ✦ Lavable et résistant à l'usure
- ✦ Très peu d'odeur
- ✦ Végétalien\* et sans COV\*\*
- ✦ Finition mat craieux
- ✦ Excellent pouvoir couvrant
- ✦ Très facile à appliquer
- ✦ Séchage rapide et ponçage facile
- ✦ Sans danger pour les jouets selon la norme DIN EN 71-3

\* Dans la mesure où les indications sont disponibles.

\*\* Sans COV : toutes les couleurs blanches et les couleurs de base sont sans solvants. En fonction de la couleur choisie, de la peinture utilisée et les pâtes colorées, le produit peut contenir une petite quantité de COV.

## LE PRODUIT

Vernis à la craie premium pour toutes les surfaces courantes. Avec la laque craieuse CosyColour, tu transformes l'ancien en nouveau et tu donnes à tes objets préférés un look individuel, mat et craieux. Convient pour le bois, le métal, le placage, le plastique, les surfaces lisses, les surfaces vernies et non vernies à l'intérieur.

<b>VOLUME</b>	En boîte de fer blanc de 0,75 l, recyclable
<b>TEINTE</b>	Dans toutes les teintes sélectionnées de la collection de couleurs CosyColours
<b>FINITION</b>	Mat
<b>ÉLÉMENTS DE LIAISON</b>	Dispersion acrylique
<b>PIGMENTS</b>	Pigments et craie de haute qualité
<b>TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 65% RF</b>	Sec à la poussière après env. 1 heure, recouvrable après env. 2 heures. Ponçable après env. 4 heures. Les temps de séchage indiqués sont des valeurs moyennes et dépendent de l'épaisseur de la couche, du support, de la température et de l'humidité relative de l'air.
<b>TENEUR EN MATIÈRES SOLIDES</b>	Environ 63 % +/- 2

<b>DENSITÉ À 20°C</b>	1,55 g/cm <sup>3</sup>
Les propriétés et les données techniques dépendent de la teinte concernée. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes.	

## LA MISE EN OEUVRE

Mise en œuvre particulièrement facile, car à base d'eau et avec un très large spectre d'utilisation.

<b>APPLICATION</b>	Pinceau en poils synthétiques ou naturels, rouleau à peinture
<b>VERIFICATION</b>	Réglé pour être prêt à être traité.
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Eau et savon
<b>TRAITEMENT TEMPERATUR</b>	Température ambiante et du support de 10 °C minimum, humidité relative de l'air de 85 % RH maximum. L'utilisation à des températures extrêmes (air et support) peut fortement influencer les propriétés du produit.
<b>DISPONIBILITE</b>	Env. 8 m <sup>2</sup> /l, env. 6 m <sup>2</sup> /boîte. La consommation réelle dépend de la nature du support.

## ENVIRONNEMENT ET CERTIFICATION

L'utilisateur est soumis à la législation nationale en matière de sécurité, de santé et d'environnement. Pour de plus amples informations et les données les plus récentes, veuillez consulter la dernière version de la fiche d'information sur la sécurité (à demander à [www.misspompadour.fr](http://www.misspompadour.fr)).

<b>VALEUR LIMITE EUROPÉENNE VOC</b> (composants organiques volatils)	Valeur limite de l'UE pour ce produit A/h : 130 g/l (2010). Ce produit contient <1 g/l de composés organiques volatils (COV) et est donc quasiment exempt de COV.
<b>CONSERVATEUR SUBSTANCES</b>	Contient biocide(s) : 1,2-benz-isothiazol-3(2H)-one, masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
<b>ELIMINATION</b>	Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales/internationales.

<b>ENFANT</b>	La teneur en COV de la peinture à la craie CosyColours est proche de 0, ce qui permet de l'utiliser sur des meubles pour enfants. Sans danger pour les jouets selon la norme DIN 71-3.
<b>GISCODE</b>	BSW20
Si un avis médical est requis, garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. <b>ATTENTION</b> : La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard.	

## STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Se conserve au moins 24 mois dans un emballage non ouvert, dans un endroit frais et à l'abri du gel. Après l'ouverture de l'emballage, la couleur peut être altérée par des bactéries et des moisissures extérieures. En cas de stockage prolongé, veuillez veiller à une application propre.

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

ÉTABLISSEMENT DE SUPPORTS TRÈS LISSÉS à usage modéré

- Surfaces brillantes
- Verre
- Carrelage et supports de type pierre
- Métal revêtu
- Plastique (surtout PVC dur)

**Préparation :** Nettoyer soigneusement le support. Les couches de cire, les impuretés contenant du silicone, les couches de graisse doivent être soigneusement éliminées.

**Appliquer une couche de fond :** Appliquer une couche parfaitement couvrante de MissPompador Sous Couche. Peut être recouvert après environ 4 heures.

**Couche de finition :** Appliquer une couche de finition avec la laque de craie CosyColours, recouvrable après 2 heures. Selon la teinte et le support, plusieurs couches peuvent être nécessaires.

**Scellement :** En cas de forte sollicitation, il est possible d'appliquer une couche transparente avec Pour Sceller ou une cire transparente. Avant la vitrification, laisser sécher la couche pendant au moins 24 heures.

PEINDRE DU BOIS NON TRAITÉ

- Bois naturel poncé
- Bois de construction brut
- Bois tropicaux
- Bois de conifères, bois de feuillus

**Préparation :** Nettoyer soigneusement le support. Les couches de cire, les impuretés contenant du silicone, les couches de graisse doivent être soigneusement éliminées.

**Appliquer une couche de fond :** Certaines essences de bois (résineux, bois tropicaux, chêne) peuvent provoquer des décolorations dans les couches de vernis claires en raison de l'exsudation des substances contenues dans le bois. Dans ce cas, appliquer une couche parfaitement couvrante de MissPompador Sous Couche. Peut être recouvert après environ 8 heures. Si la première couche de fond s'est décolorée, nous recommandons d'appliquer une autre couche et d'attendre à nouveau 8 heures.

**Couche de finition :** Couche de finition avec la laque de craie CosyColours, recouvrable après 2 heures. Selon la teinte et le support, plusieurs couches peuvent être nécessaires.

**Vitrification :** En cas de forte sollicitation, il est possible d'appliquer une couche transparente avec Pour Sceller ou une cire transparente. Avant la vitrification, laisser sécher la couche pendant au moins 24 heures.

## PEINDRE LE BOIS ET LE MÉTAL REVÊTUS

- Panneaux de meubles revêtus
- Bois laqués ou peints
- Bois vernis transparent
- Meubles et décorations en bois ou en métal laqués

**Préparation :** Nettoyer soigneusement le support. Les couches de cire, les impuretés contenant du silicone, les couches de graisse doivent être soigneusement éliminées. Enlever les couches de peinture endommagées.

**Appliquer une couche de fond :** Appliquer une couche parfaitement couvrante de MissPompadour Sous Couche. Peut être recouvert après environ 4 heures.

**Couche de finition :** Appliquer une couche de finition avec la laque de craie CosyColours, recouvrable après 2 heures. Selon la teinte et le support, plusieurs couches peuvent être nécessaires.

**Scellement :** en cas de forte sollicitation, il est possible d'appliquer une couche transparente avec Pour Sceller ou une cire transparente. Avant la vitrification, laisser sécher la couche pendant au moins 24 heures.

En cas de difficultés de mouillage et pour un résultat particulièrement parfait, la couche de vernis séchée peut être légèrement matée ou rendue rugueuse avant l'application de la couche suivante.

Au moment de la publication, les données contenues dans cette fiche d'information produit sont à jour. Les informations relatives à ce produit sont régulièrement complétées et d'éventuelles modifications peuvent être apportées à tout moment sans préavis. MissPompadour GmBh décline toute responsabilité - sauf en cas d'intention ou de négligence grave - pour les dommages résultant de défauts dans l'exactitude et l'exhaustivité des informations obtenues par ce biais. Nous n'assumons aucune responsabilité quant au résultat, car nous n'avons aucune influence sur le matériau de surface, l'utilisation et la nature de la commande.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité. Nous nous ferons un plaisir de te conseiller gratuitement sur ton cas d'application spécifique. Tu trouveras toutes les possibilités de contact sur <https://www.misspompadour.fr//contact/>. Les présentes informations ne contiennent aucune garantie juridiquement contraignante quant à certaines propriétés ou à l'adéquation à un usage particulier. Nous sommes donc responsables de la performance du produit au maximum jusqu'à la valeur de la marchandise que nous avons livrée. Lors de la parution d'une nouvelle fiche technique de produit, la présente version perd sa validité.

**Durée de modification : 07.02.2024**

