

Cosy Colours

CHALK PAINT BY
MISSPOMPADOUR



CosyColours krijtlak is onze sterke, krijtachtig matte lak voor meubels en meer. Hij is ook op gladde ondergronden slijtvast en afneembaar. Deze robuuste, stootvaste lak zonder vluchtige organische stoffen (VOS) is bovendien veilig voor op speelgoed en met huisdieren. Bij het drogen komen geen schadelijke chemische dampen vrij. De matte krijtlak heeft een hoge UV-bestendigheid en creëert een fluweelachtig, elegant oppervlak.

- ★ Afneembaar en slijtvast
- ★ Zeer geurarm
- ★ Vegan* en VOS-vrij**
- ★ Krijtachtig matte finish

- ★ Excellente dekkraft
- ★ Soepele verwerking
- ★ Snelle droogtijd en goed schuurbaar
- ★ Veilig voor op speelgoed (DIN -EN 71-3)

* zover wij over de informatie beschikken

**VOS-vrij; alle wittinten en primaire kleuren zijn oplosmiddelvrij. Afhankelijke van de gekozen kleur en de gebruikte primaire kleur en kleurpasta's kan het product een minimale hoeveelheid VOS bevatten.

HET PRODUCT

Premium-krijtlak voor alle gangbare ondergronden. CosyColours krijtlak tovert nieuw uit oud en geeft je favoriete meubelstukken een unieke, krijtachtig matte look. Geschikt voor hout, metaal, fineer, kunststof, gladde ondergronden, gelakte en ongelakte oppervlakken binnenshuis.

| | |
|---------------------------------------|---|
| VERPAKKING | Per blik van 0,75l, recyclebaar |
| KLEUR | Verkrijgbaar in elke tint van de kleureselectie van de CosyColours collectie |
| GLANSGRAAD | Mat |
| BINDMIDDEL | Acryldispersie |
| PIGMENTEN | Hoogwaardige pigmenten en krijt |
| DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V. | Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 2 uur. Schuurbaar na ca. 4 uur. De aangegeven droogtijden zijn gemiddelden en hangen af van de laagdikte, de ondergrond, de temperatuur en de luchtvochtigheid. |
| AANDEEL VASTE STOF | Ca. 40% vol.% +/- 2% |

| | |
|--|---------------------------|
| DICHTHEID BIJ 20°C | Ca. 1,55g/cm ³ |
| De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn gemiddelden. | |

DE TOEPASSING

Bijzonder praktisch in het gebruik, want op waterbasis en breed toepasbaar.

| | |
|-------------------------------------|---|
| APPLICATIE | Kwast met kunst- of natuurhaar, verfroller |
| VERDUNNING | Gebruiksklaar geleverd |
| REINIGING MATERIAAL | Water en zeep |
| VERWERKINGS- TEMPERATUUR | Min. 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve luchtvochtigheid max. 85%. Gebruik bij extreme temperaturen (lucht en ondergrond) kan de producteigenschappen sterk beïnvloeden. |
| THEORETISCH RENDEMENT | Ca. 8m ² /l, ca. 6m ² /blik. Het daadwerkelijke rendement is afhankelijk van de ondergrond. |

MILIEU EN GEZONDHEID

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Raadpleeg voor meer informatie en de meest recente gegevens de actuele versie van het veiligheidsinformatieblad (verkrijgbaar via www.misspompadour.nl).

| | |
|---|---|
| EU-GRENSWAARDE VOS (vluchtige organische stoffen) | EU-grenswaarde voor dit product: max. 130 g/l VOS (2010). Dit product bevat <1g/l vluchtige organische verbindingen en is daarmee vrijwel VOS-vrij. |
| CONSERVEERMIDDELEN | Bevat biocide(n): 1, 2-benz-isothiazool-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op aanvraag. |
| AFVALVERWERKING | Inhoud/verpakking afvoeren volgens nationale/internationale voorschriften. |

| | |
|--|--|
| KINDEREN | Het aandeel vluchtige chemicaliën in CosyColours Kreidelack vrijwel 0. De lak kan dus ook worden gebruikt op kindermebels. Veilig voor op speelgoed volgens DIN-EN 71-3. |
| GISCODE | BSW20 |
| Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. LET OP: Bij verneveling kunnen gevaarlijke inadembare druppels ontstaan. Adem geen spuitnevel in. Draag een beschermende uitrusting. | |

BEWAREN EN HOUDBAARHEID

In ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar op een koele en vorstvrije plaats. Na het openen kan de verf in uitzonderlijke gevallen bederven door bacteriën en schimmels van buitenaf. Let bij een langere bewaartijd op een schone verwerking.

TOEPASSINGSADVIEZEN

ZEER GLADDE ONDERGRONDEN SCHILDEREN bij lichte tot matige blootstelling aan slijtage

- Hoogglans oppervlakken
- Glas
- Tegels en steenachtige ondergronden
- Gecoat metaal
- Kunststof (pvc)

Vorbereiding: Reinig de ondergrond grondig. Verwijder waxlagen, siliconenresten en vetresten grondig.

Grondlaag: Breng een goed dekkende laag MissPompadour Hechtblokken Maar aan. Overschilderbaar na ca. 4 uur.

Hoofdlaklaag: Breng CosyColour krijtlak aan, overschilderbaar na ca. 4 uur. Afhankelijk van kleur en ondergrond kan het nodig zijn om de lak in meerdere lagen aan te brengen.

Topcoat: Als zware belasting van het oppervlak wordt verwacht, eventueel beschermen met een transparante aflaklaag van MissPompadour topcoat Verzegelen Maar of met transparante meubelwas. Laat de lakverf minimaal 24 uur drogen voor de beschermlaag wordt aangebracht.

ONBEHANDELD HOUT SCHILDEREN

- Opgeschuurd natuurhout
- Ruw bouwhout
- Tropisch hardhout
- Naalddhout, loofhout

Vorbereiding: Reinig de ondergrond grondig. Verwijder waxlagen, siliconenresten en vetresten grondig.

Grondlaag: Sommige houtsoorten (zacht hout, tropische houtsoorten, eiken e.a.) kunnen verkleuring veroorzaken in lichte kleuren lak door het uitbloeden van houteigen stoffen. Breng in dit geval een flinke laag Hechtblokken Maar aan. Overschilderbaar na ca. 8 uur.

Als de ondergrond sterk absorbeert of de eerste laag grondverf verkleurd raakt, adviseren we een tweede laag. Wacht hierna opnieuw 8 uur.

Hoofdlaklaag: Breng CosyColours krijtlak aan, overschilderbaar na ca. 2 uur. Afhankelijk van kleur en ondergrond kan het nodig zijn om de lak in meerdere lagen aan te brengen.

Topcoat: Als zware belasting van het oppervlak wordt verwacht, eventueel beschermen met een transparante aflaklaag van MissPompadour topcoat Verzegelen Maar of met transparante meubelwas. Laat de lakverf minimaal 24 uur drogen voor de beschermlaag wordt aangebracht.

HOUT EN METAAL MET COATING SCHILDEREN

- Houtachtig plaatmateriaal
- Gelakt of geschilderd hout
- Hout met blanke lak
- Gelakte meubels en decoratie van hout of metaal

Voorbereiding: Reinig de ondergrond grondig. Verwijder waxlagen, siliconenresten en vetresten grondig. Verwijder ook beschadigde laklagen.

Grondlaag: Breng bij verwachte zware belasting een goed dekkende laag Hechtblokken Maar aan. Overschilderbaar na ca. 4 uur.

Hoofdlaklaag: Breng CosyColours krijtlak aan, overschilderbaar na ca. 2 uur. Afhankelijk van kleur en ondergrond kan het nodig zijn om de lak in meerdere lagen aan te brengen.

Topcoat: Als zware belasting van het oppervlak wordt verwacht, eventueel beschermen met een transparante aflaklaag van MissPompadour topcoat Verzegelen Maar of met transparante meubelwas. Laat de lakverf minimaal 24 uur drogen voor de beschermlaag wordt aangebracht.

Als de lakverf onvoldoende hecht, of voor een extra perfect resultaat, de gedroogde eerste laklaag licht opschuren/matteren alvorens de volgende laag aan te brengen.



De gegevens in dit productinformatieblad zijn actueel op het moment van publicatie. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. MissPompadour GmbH wijst elke aansprakelijkheid – behoudens opzet en grove schuld – af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat omdat wij geen controle hebben over het ondergrondmateriaal, het gebruik en de manier van aanbrengen.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad. Wij geven u graag gratis advies over uw specifieke situatie. U vindt alle contactmogelijkheden op <https://www.misspompadour.nl/!/contact/>. Deze informatie biedt geen wettelijk bindende garantie over specifieke eigenschappen of geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoeleinde. Wij zijn dus slechts aansprakelijk voor de prestaties van het product tot de waarde van de door ons geleverde goederen. Wanneer een nieuw productinformatieblad wordt gepubliceerd, raakt de huidige versie ongeldig.

Laatste wijziging: 22.04.2024